

Porte de cave à un vantail avec cylindre à profil européen.

Caves, garages, portes de service sur l'arrière des bâtiments industriels, ce sont tous des locaux où de plus en plus on a besoin de sécuriser les menuiseries. C'est pour cela que la Porte de Cave est née.

La porte se propose de répondre aux exigences de sécurité de ceux qui veulent protéger la cave, le magasin ou une partie secondaire de la maison avec un bon aspect esthétique, mais sans les soucis d'entretien des panneaux bois.

Au niveau sécurité la Porte de Cave propose trois points de fermeture ronds en acier de 18 mm. Le demi-tour est rond et a un diamètre de 20 mm.

La structure de la serrure est à larder, verrouillée par le cylindre européen et protégée par un defender en acier dur.

Coté paumelles la porte de cave est dotée de deux paumelles haute résistance, soudées à la structure du cadre, de diamètre à noeud de 22 mm et de cinq pions anti dégondeage de 14 mm de diamètre. Les paumelles sont réglables en hauteur.

Le châssis du vantail à caisse fermée assure le niveau maximum de

sécurité et de fiabilité; sa finition, laquée à poudres polyester cuites au four garantit une bonne tenue dans un environnement humide. Des trous d'aération sont prévus en option.

Le type de cadre Standard, qui fait partie de l'expérience acquise depuis 40 ans par Torterolo & Re, permet des réglages simples par rapport à son précadre et très précis, jusqu'à ± 8 mm en hauteur et ± 5 en profondeur.

Différents types de cadre et précadre sont en tout cas disponibles, étudiés pour répondre à toutes les possibles situations de pose.



PORTE DE CAVE

Porte de cave à un vantail avec cylindre à profil européen.



Systèmes de cadre et précadre disponibles:


- Cadre Standard
- Cadre Réduit
- Cadre Réduit
- Précadre Standard
- Précadre Réduit
- Précadre Super réduit

Dotations de série:


- Tôles intérieure et extérieure en acier épaisseur 10/10 mm vernis au four avec des poudres polyesters RAL 7001.
- Deux renforts verticaux en acier galvanisé épaisseur 15/10 mm.
- Cadre en acier plié à la presse d'épaisseur 20/10, vernis au four avec des poudres polyesters RAL 7001.
- Plaques de protection en acier pour la serrure et les paumelles.
- Serrure à trois points de fermeture plus demi-tour, pènes ronds diamètre 18 mm.
- Cylindre profil européen 5 clés.
- Cinq pions antidégondage.
- Deux paumelles réglables en hauteur.
- Joint d'étanchéité mousse sur cadre et vantail.
- Garniture en aluminium noir.

Options:


- Sens d'ouverture à tirer.
- Autres couleurs RAL sur demande.
- Trous d'aération.



Cadre Standard avec Précadre Standard



Cadre Réduit avec Précadre Réduit



Cadre Réduit avec Précadre Super réduit



MISURES STANDARD Passage net (cm)*

UN VANTAIL			
H	209	209	209
L	79,5	84,5	89,5

* Disponible aussi sur mesure, demander pour faisabilité.