

COLLECTION

TECH
ALLIS

PORTES D'ENTRÉE TECHNIQUES
ALUMINIUM

fenêtres et portes
JANNEAU

Nous
aimons
les
fenêtres

DESIGN. CONTEMPORAIN
TECHNIQUE. SÉCURITÉ

janneau.com

CONCEPTION PRODUIT

OFFRE PRODUIT

- 1 ou 2 vantaux (option toile épaisse), ouverture intérieure ou extérieure
- Portes va-et-vient
- En jonction : fixe dormant latéral, imposte fixe seule et châssis à soufflet (pour les châssis basculant et à l'italienne voir demande d'étude complémentaire).

ESTHETIQUE CONTEMPORAINE

- Menuiseries à recouvrement avec masses ouvrant et dormant visibles
- Large offre de couleurs
- Coloris des joints suivant la couleur de la menuiserie

PROFILES PORTES

- Rupture thermique de base sur ouvrant et dormant par un double barrettage polyamide
- Dormant et ouvrant de 55mm en standard et 57 mm en toile épaisse.

ASSEMBLAGE

- Coupe d'onglet sur dormant et ouvrant étanchée par mastic agréé SNJF, style Ordoflex 40 ; joint de frappe tournant dans les angles.

REEMPLISSAGE

Panneau lisse, à plate-bande ou vitrage.

LES TYPES DE POSE

Plusieurs types de pose sont réalisables en ouverture intérieure/extérieure :

- Pose en rénovation
- Pose en neuf :
 - avec/sans aile, pose en applique ou en feuillure
 - neuf avec aile, pose en doublage

>> Pose des châssis à soufflet en ouverture intérieure uniquement



L'accès PMR

La largeur de l'accès pour les personnes à mobilité réduite est de 830 mm lorsque le vantail est ouvert à 90°.

L'accès ERP

Il en est de même pour les passages grand public type issues de secours. Elles doivent respecter une largeur supérieure ou égale à 900 mm.

>> Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter ces exigences.

Outre un design contemporain, la porte TECH'ALLIS est avant tout un produit technique.

Elle se positionne sur le marché des portes d'entrée d'immeubles, des sorties de secours, des portes grand trafic, des bâtiments tertiaires...

Découvrez ses particularités et laissez-vous inspirer par la porte technique JANNEAU !

SOMMAIRE

CONCEPTION PRODUIT	p.2
LES VITRAGES	p.3
LES COULEURS	p.3
LA SÉCURITÉ	p.3
LES ACCESSOIRES	p.3
AUTRES OPTIONS	p.4
LABELS & CERTIFICATIONS	p.4

LES VITRAGES

Nous vous proposons un large choix de vitrages, performants tant au niveau thermique, acoustique que sécurité. Voir le détail dans le tarif.

LES COULEURS

Les portes TECH'ALLIS sont proposées en coloris intérieur/extérieur :

- de base en blanc 9016
- en option en monocoloration ou en bicoloration (blanc 9016 int/couleur ext. OU couleurs différentes en intérieur et en extérieur)

LA SÉCURITÉ

Anti-panique

uniquement sur les portes de service

Ce système d'urgence est composé d'une barre centrale positionnée sur le vantail principal. Il existe sous 2 configurations :

- >> L'anti-panique barre
- >> L'anti-panique push

L'anti-panique push



Crémone pompier

Placée sur le vantail secondaire ou semi-fixe, elle permet d'agrandir le passage utile en cas d'urgence. Il existe 3 sortes de crémones pompier :

- New-Wave
- Tournante
- Pad Bolt



crémone pompier New-Wave.

Les portes Tech'Allis répondent aux normes d'anti-panique et d'urgence (EN 1125 & EN 179). Dans le cas de la norme EN 1125, les seuils sont obligatoirement affleurants au sol fini (soit seuil ME20, SE et XE possible)

LES ACCESSOIRES

Les paumelles

De base : paumelles en applique réglables en 3 dimensions.
Disponibles en ouverture intérieure ou extérieure

En option : paumelles à clamer.

Disponibles en ouverture intérieure uniquement


Toutes les paumelles sont disponibles en blanc, noir ou gris.

AUTRES OPTIONS

- «4 paumelles» réalisables sur une porte déjà équipée de base de 3 paumelles.
- joint «anti-pince doigt» gris ou beige (livré en fourniture seule).







Paumelle en applique



Les garnitures

Voici 4 configurations possibles de poignées en intérieur et en extérieur avec leur poignée de base.

Configuration	Poignées en standard	Options
	Poignée VERONA en standard	Barres de tirage : ZELDA, ALINEA 1 et ALINEA 2 Garniture Rosace 117 GF <i>(réalisable uniquement sur les portes TECH'ALLIS).</i>
	Palière TOKYO 24/92 en standard	
	Poignée Aileron en standard	
	Poignée Aileron en standard Ventouse électromagnétique côté extérieur	

Pour compléter votre porte TECH'ALLIS, des options diverses sont également proposées.



Jonctions verticales ou horizontales



Ventouse électromagnétique

Gâche électrique -
voltage 12 & 24V
Arrêt de porte au
pied



Ferme-Porte (GROOM)
De base, le ferme-porte est
posé à l'intérieur. *Livré en
fourniture seule.*

LES LABELS ET CERTIFICATONS RECONNUS

Janneau prend l'engagement de se conformer aux exigences rigoureuses des différents labels et normes.



Le marquage CE est une autorisation de mise sur le marché qui atteste de la qualité, de la performance et de la conformité des produits.



Personne à Mobilité Réduite. Favorise l'accessibilité aux personnes handicapées et le franchissement de niveau.

Les menuiseries fabriquées dans nos usines bénéficient d'une garantie décennale et sont couvertes par nos assurances. En tant que fabricant, notre responsabilité se limite à l'échange pur et simple dans nos usines ou par nos clients professionnels des éléments ou des pièces qui seraient reconnus défectueux.



QualiMarine®

Aluminium certifié de type «6060 du bâtiment».

GARANTIES	DUREE
Menuiseries Aluminium thermolaquées selon Label Qualicoat	10 ans
Condensation dans les doubles vitrages isolants	10 ans
Fonctionnement des mécanismes (articulations, fermetures, galets...)	2 ans

