



PGOF Portes PVC KIUZO

cadre soudé 38 mm



Avec partie haute vitrée DV 20mm



Porte KIUZO 38 chêne doré (vue extérieure)



Porte KIUZO 38 ouverture extérieure

Vous recherchez une porte de garage de conception moderne, étanche, solide avec de nombreuses options esthétiques ? La réponse est KIUZO. Cette porte est associée à la fonctionnalité d'un portillon permettant la pose aussi bien en neuf qu'en rénovation.

L'ouverture des vantaux et du portillon est possible vers l'intérieur (à la française) ou vers l'extérieur (à l'anglaise). Cette porte peut être livrée avec ou sans cadre périphérique. D'un entretien facile le PVC utilisé est résistant et imputrescible. L'ensemble des accessoires sont traités anti-corrosion.

la porte PVC KIUZO est d'une exceptionnelle qualité. Les panneaux et le cadre sont renforcés en périphérie par des profils aluminium, permettant une fixation solide et durable des pentures, gonds et divers accessoires. la disposition des panneaux du remplissage réf. 3580 peut être réalisée verticalement ou horizontalement.

Les plus CF

- Ouverture intérieure ou extérieure
- Cadre 80 x 60 double joint
- 3 crémones à boucles et une serrure 3 points
- Coloris Blanc / beige / chêne doré / chêne clair irlandais
- Renfort aluminium



Vitrage Delta 44/2



Vitrage GR200 44/2



Vitrage Clair 44/2



Gond œil extrudé

Afin d'apporter plus de clarté, nous vous proposons en option des hublots polycarbonate ou des parties hautes vitrées par un double vitrage isolant 24 mm. La hauteur de clair de vitrage est fixée à 300 mm entre traverse.

le cadre périphérique comporte un profil PVC 80x60 mm d'épaisseur (à double joint d'étanchéité), trois côtés, en partie basse un seuil galvanisé. Les gonds spéciaux sont rivetés, les pentures des panneaux possèdent des nœuds extrudés pour une meilleure tenue dans le temps. Les couvre joints de battement entre panneaux sont réalisés en aluminium avec joint de frappe néoprène noir, améliorant l'étanchéité et la résistance mécanique de l'ensemble. Nous vous conseillons vivement d'opter pour une fermeture centrale à 3 points carénée aluminium ; la condamnation des vantaux semi fixes étant assurée par des crémones à boucles, avec gache PE à fixer sur seuil bas.

Options :

- Cadre PVC
- Serrure 3 points carénée alu ou Bricard
- Partie haute à vitrer
- Double vitrage 20 mm clair 44/2, GR200 44/2, Delta clair 44/2
- Hublots rectangulaires standard
- Hublots rectangulaires capitols polyester
- Panneaux 24 mm PVC isolé 2 faces lisses (blanc uniquement)

Coloris :

- PVC teinte masse équivalent blanc 9016
- PVC teinte masse équivalent beige 1015
- PVC plaxé chêne doré
- PVC plaxé chêne clair / irlandais



panneau PVC isolé, 2 faces lisses



Serrure BRICARD



Serrure Alu carénée



Détail gache serrure



Gache PE basse



Battement aluminium



Détail double joint d'étanchéité sur cadre PVC



Seuil bas



Seuil bas galvanisé et jet d'eau clipsé blanc ou chêne doré

Cachet du revendeur

