



PGDL Portes de garage

à déplacement latéral - Bois P.V.C.



Les plus CF

- Cadre bois 120x40 pour tableaux imparfaits (linteau, latéral, retour)
- Articulation rivetée, chariots nylon avec roulement
- Semelle acier bas des panneaux
- Panneaux pvc avec renforts bois de chaque côté des panneaux
- Possibilité d'un rail haut acier tubulaire pour retombée mini 95 mm

De conception simple et éprouvée depuis de nombreuses années nos portes de garage participent à la rénovation de votre habitat ou de votre attente en neuf si vous êtes à la recherche d'un produit solide, fiable, possédant à la base la fonctionnalité du portillon pour un budget économique. Elles sont constituées de lames verticales de 24 mm assemblées entre elles par des doubles tiges acier de \varnothing 8 mm rivées sur des charnières acier traitées anti-corrosion.

Le bas des panneaux bois est renforcé par une semelle acier pour résister aux chocs, et éviter les éclats. L'ensemble des panneaux coulisse dans un rail haut acier plein 40 x 5 grâce à des chariots à roulement à billes. Ils sont guidés au sol par des sabots ou un seuil Roncin acier galvanisé.

Le portillon se situe obligatoirement sur une des deux extrémité mais sa position peut être imposée par la valeur de la cote d'écoïçon existante. La condamnation est assurée par la fourniture de deux cornières latérales 30x30 l'une faisant office de battue en position fermée et l'autre pour le support de gâche. Sont fournis un verrou baïonnette ainsi qu'un verrou trois clefs en base.

Ce type de fermeture est adapté aux grandes largeurs. La retombée de linteau doit être au minimum de 130 mm. En option nous pouvons vous proposer un système de rail type U permettant une pose pour une retombée de 95 mm.

Options :

- cadre bois 120x40 pour tableau maçonnerie imparfait (4 pièces)
- Option pour cadre bois joint profil alu et brosse 20 mm
- Cornière 30x30 laqué ral 9016 ou 1015
- Seuil bas galvanisé avec 1/2 sabots posés
- Serrure à bouton poussoir permettant une manœuvre de l'extérieur
- Serrure à cylindre européen type applique réversible Tirard
- Serrure à trois points de fermeture cadmiée ou carénée aluminium
- Possibilité de hublots rectangulaires ou ronds découpés usine (standard ou polycarbonate incassable)
- Possibilité d'un rail haut acier tubulaire pour retombée mini 95 mm

Finitions :

Traitement FH des bois (prévu en base)

Traitement IFH classe 3A

Impression blanche FH des bois

Lasure de finition

Peinture de finition

Essences de bois disponibles :

sapin du nord/pin à vernir/pin d'orégon

Coloris bois : nombreux coloris RAL disponibles (nous consulter).

Coloris pvc : blanc, beige.



Charnières rivetées




Semelle acier




Hublot standard

Hublot ø 300



Renfort bois cote paumelle



Profil rail standard cadre



Rail tubulaire

Cachet du revendeur

Portes de campagne

Bois - PVC - Alu

Reprenant les caractéristiques techniques des volets pleins à lames verticales, ces portes à deux vantaux s'associent à merveille avec les rénovations de caractère qui jalonnent nos campagnes. Leur réalisation reprend les techniques éprouvées des volets, avec un ferrage renforcé sur les dimensionnements des pentures ainsi que les gonds. La pose reste traditionnelle soit en ouverture extérieure ou intérieure. La solution avec barres et écharpe reste la plus utilisée apportant un réel renfort des tabliers. La condamnation est réalisée par une serrure à bouton poussoir avec deux verrous baïonnette pour le vantail semi fixe pour la dotation de base. Il est possible de réaliser un bâti bois périphérique avec gonds en façade encastrés sur demande.

Afin de respecter les traditions, les tabliers bois peuvent être réalisés avec une moulure type mouchette au lieu de chanfrein (option à préciser). Ferrage acier (50x6) pour les portes bois, ferrage aluminium (40x5) pour les portes aluminium.

Les portes en PVC reçoivent des renforts acier dans les panneaux pour assurer une bonne stabilité dimensionnelle ainsi que renforcer la rigidité.

Essences de bois :

Sapin du nord ep 27 mm - Sapin du nord ep 32 mm - Bois exotique rouge 27 mm - Pin Oregon 27 mm

Finitions porte bois :

- Traitement FH des bois (prévu en base) - Traitement IFH classe 3A

- Impression blanche FH des bois - Lasure de finition - Peinture de finition

PVC :

Epaisseur 24 mm Blanc/beige/

Epaisseur 28 mm Blanc

Aluminium :

Coloris RAL gamme CF

Coloris RAL autre de la gamme RAL

Possibilité de décor structuré granité

Options possibles :

- Cadre bois 65x55 en périphérie avec gonds entaillés (bois)
- Emboîture haute de 70 mm (bois)
- Seuil bas galvanisé
- Crémone à boucle pour vantail semi fixe
- Serrure à trois points de fermeture cadmiée ou carénée aluminium
- Fléau de maintien horizontal, fabrication serrurerie acier rond ø 16 (bois)
- Cintres sur mesure
- Laquage RAL des ferrages possible sur demande

Les plus CF :

- Cadre bois 65x55 en périphérie avec gonds entaillés
- Finition usine porte bois
- Emballage unitaire renforcé
- Aluminium coloris structuré, granité
- PVC blanc 28 mm

