



**VPAL**

## **Volets aluminium à lames verticales**

**Extrudés 24 mm**



CONFORME  
NORMES



PRODUIT FINI



SUR MESURE



L'ensemble de notre gamme volets aluminium a été conçu pour s'adapter à tous les cas de figure de pose (neuf ou rénovation). Les profilés sont réalisés en alliage extrudé garantissant une bonne résistance mécanique. Le charme de l'esthétique d'autrefois associé aux matériaux d'aujourd'hui ne nécessitant qu'un nettoyage périodique avec des produits non alcalins et non abrasifs vous invite au choix de ce type de produits.

Notre gamme existe en plusieurs coloris de base, l'ensemble de la gamme RAL étant disponible sous certaines conditions.

### **Volets aluminium à lames verticales épaisseur 24 mm**

Volets constitués d'un tablier à lames enclipsables de 150 mm comportant une moulure mouchette\* au pas de 75 mm leur conférant une esthétique très proche de celle des volets bois.

Finition périphérique assurée par un profil encadrement type U.

Assemblage des angles avec équerres de renfort à griffe. Battement central assuré par un couvre-joint de 25 mm de recouvrement avec joint d'étanchéité. Possibilité de choix entre une configuration avec profils barre et écharpe, barre seule, penture et contre penture.

Ferrage aluminium comprenant espagnolettes et pentures en coloris noir ou blanc.

Espagnolette ronde type romantique complète avec loquet et butées.

Livrés avec gonds et arrêt de vent.

\* à l'exception des coloris bois





Modèle 3 vantaux



Barre et écharpe



Nuancier décors bois



Détail barres




Penture et contre-penture

### Les "plus" CF

- Pose en rénovation, adaptation des diamètres des débords, pliages spécifiques, réalisation de pièces unitaires sous conditions.
- En rénovation : fourniture de rondelles Téflon liaison Acier/Alu.
- Fourniture des vis pour butées espagnolettes noir/blanc.
- Fourniture de cales bois pour aide à la pose.
- Fixation des boulons écrous dans la barre invisible après pose grâce au closier à cliquer sur chantier. (version non isolée).
- Adaptation des axes de barres en fonction des existants.
- Emballage individuel avec repérage par article assurant une protection jusqu'au chantier et permettant un repérage aisé.
- Solidité des angles par liaison équerre à griffe.
- Totalité des accessoires traités anti-corrosion.
- Volets option isolés mousse polyuréthane (nous consulter).
- Deux moulures profils : chanfrein ou mouchette.

Connexion équerre



Couvre joint, lame extrudée, profil mouchette



Cachet du revendeur



Serrure à 3 pts carénée



### Coloris RAL disponibles



	Blanc - RAL 9010
	Blanc - RAL 9016
	Beige - RAL 1013
	Beige - RAL 1015*
	Bronze - RAL 1247
	Rouge - RAL 3004*
	Rouge - RAL 3005
	Bleu - RAL 5003*
	Bleu - RAL 5007
	Bleu - RAL 5014
	Bleu - RAL 5024*
	Vert - RAL 6005*
	Vert - RAL 6019
	Vert - RAL 6021*
	Gris - RAL 7015
	Gris - RAL 7035
	Marron - RAL 8028
	Ton Chêne doré

\*Coloris disponibles satinés (option gratuite volets alu)

Coloris Arboral sur demande (ton bois cérusé)