

6 rue du Chapelet - 49340 VEZINS Tél. 02 41 64 90 91 - Fax 02 41 64 97 00 contact@flo-fermetures.fr www.flo-fermetures.fr

Fax: 02 41 64 97 00



	Code client
	Commande n°
	Date :
	Réf. chantier :
	Délai demandé :
	Remise sur tarif :
Adresse de livraison :	

Cadre réservé à FLO

BRISE SOLEIL ORIENTABLE

Cachet de l'entreprise :


AÇŒRES

								_								
Ту	pe de Lamelles :	Color	Coloris lamelles						Type de pose :							
Lames ourl		Color	Coloris coulisses					Entre tableaux								
Lames	de 73 mm Z de 93 mm	Color	Coloris caisson					En façad	е							
	Dimensions :	Mangeuvre	Flectrique		av av	u .	Joue	es v	v	iliet Sse		S	Pose su			

		D	imensions	5:	Mana		ΓL				. 0	<u>_</u>		ues	a)		t milieu ulisse		(۵	Door	
Dam	Otá	Tableau	Exécu	tion	IVIAIIC	œuvre	Electrique		то	Guidage par câble	nstallatio couplée	laté	rales	me de isson	e de sses	cart 'au mil coulise	Type d'Etriers	Nb d'eclisses	POS	e sur	
Rep	Qté	Hauteur	Hauteur	Largeur	G	D	Filaire	Ra	dio	то	Guid par c	stall	G	D	Form	Type oulis	필 등 므	ᄪ	ec. N	Alu	Bois
		en mm	compris empilement en mm	en mm	G	U	Filaire	RTS	io		0 0	드	G	U	ш	. 0	jus de		ъ		ou Béton
Α																					
В																					
С																					
D																					
Е																					
F																					
G																					
Н																					

Filaire	RT	S	io					
Inis UNO variation	Télis 1 avec varia	tion	Situo 1 avec variation					
	COMMANDES	GENERALES						
	RT	S	io					
	Télis 4 avec varia	tion	Situo 5 avec variation					
ACCESSOIRES io								
Capteur vent Eolis io	Capteur soleil Sur	nis io	Easy sun io					
Lames ourlé	es		Lames Z					

COMMANDES INDIVIDUELLES



Orientation des lames





Feuillet technique



