



6 rue du Chapelet, 49340 VEZINS  
Tél. 02 41 64 90 91  
contact-flo@flo-fermetures.fr  
www.flo-fermetures.fr

**ACTION**



Cachet de l'entreprise

Adresse de livraison : .....

Adresse mail : .....

CADRE RÉSERVÉ À FLO

Code client	
Commande n°	
Date :	
Réf. chantier :	
Délai demandé :	
Remise sur tarif :	

## BON DE COMMANDE PORTE DE GARAGE A REFOULEMENT PLAFOND DETOLUX

Coloris	RAL
Tablier :	
Package laquage : (coulisses, embouts de coulisses, pièce d'angle, tôle lambrequin, attaches tablier)	

Tablier seul (côte exe)

	REPÈRE	Qté	Dimensions baie		Hauteur Retombée de linteau	Ecoîçons*		Profondeur disponible plafond	Manœuvre		Déverrouillage extérieur	Seuil ALU
			Hauteur*	Largeur*		Gauche	Droit		Électrique	Manuelle		
A												
B												
C												
D												

\*Les mesures sont exprimées en mm

Les indications sont toujours à donner vues de l'intérieur

OPTIONS ÉLECTRIQUES	
Livré de base avec 2 émetteurs et un bouton intérieur	
Émetteur 4 canaux supplémentaires	<input type="checkbox"/>
Bouton intérieur, radio 3 canaux	<input type="checkbox"/>
Digicode radio 3 canaux	<input type="checkbox"/>
Lecteur Biométrique	<input type="checkbox"/>
Récepteur radio universel	<input type="checkbox"/>
Contacteur à clé en applique	<input type="checkbox"/>
Contacteur à clé encastrée	<input type="checkbox"/>
Feu orange	<input type="checkbox"/>
Antenne extérieure	<input type="checkbox"/>

OPTIONS LAMES À HUBLOTS		
COLORIS	QUANTITÉ	FINITION HUBLOTS
		Transparent <input type="checkbox"/>
		Imprimé <input type="checkbox"/>

OPTIONS LAMES AÉRATION	
COLORIS	QUANTITÉ

OPTIONS POTEAUX PAR ECOÎÇONS INSUFFISANT			
SECTION	QUANTITÉ	LONGUEUR*	COLORIS
80 X 50 mm			
100 X 50 mm			
150 X 50 mm			

Retombée minimum au linteau : 80 mm (une tôle de lambrequin est livrée).  
Ecoîçon minimum : 80 mm (sinon, donnez la largeur maxi dont vous disposez à l'intérieur).

**PROFONDEUR NECESSAIRE AU PLAFOND**  
- pour hauteur jusqu'à 2400 = 3400 mm  
- pour hauteur supérieur à 2400 = 3940 mm

Observations :

---



---



---



---



---