CORREZE FERMETURES
92, impasse des Moineaux - Croix de Bridelache
19130 OBJAT
Tél. 05.55.25.13.46 Fax 05.55.25.19.83
e-mail : correzefermetures@correzefermetures.com
Site internet : www.correzefermetures.com
C.C.P. Limoges 1248-36 T - T.V.A. : FR 69 316 468 727
SAS au capital de 500.000 €

PC ALU

portes de campagne aluminium lames verticales

Devis ◯
Commande ◯
T.C. ☐
T.P. ☐

Nom Agent ..... Date de la commande : ..... Départ usine le : .....

Nom du Client ..... Réf. Client : ..... Transport : .....

Adresse du Client ..... Adresse de livraison : .....

..... Condition de règlement : .....

EPAISSEUR :

◯ 27 mm Px isolé R 0.25 "chanfrein"

◯ 27 mm Extrudé "mouchette"

PROFIL LAME :





FINITION :

◉ Satiné
◯ Structuré mat fin (FSM)
◯ Brillant (uniquement disponible pour blanc 9016 et 9010)

COLORIS :

◯ RAL ☐
◯ Décor Bois Chêne doré
◯ Décor bois cérusé : .....

ARRÊTS DE VENT : ◯ SANS arrêt

◯ Arrêt marseillais à visser ◯ BLANC ◯ NOIR ◯ RAL : .....

GONDS : ◯ BLANC ◯ NOIR ◯ RAL : .....

◯ SANS gonds
◯ Gonds existants :
Diamètre : .....
◯ à scellement chimique
◯ à visser en façade (à plaque)

AVEC BARRES ET ECHARPES

FERRAGE : ◯ BLANC 9016 ◯ NOIR ◯ RAL : .....

◯ SANS
◯ Standard USINE, Posé.
RÉNOVATION : obligation schémas position des gonds
◯ Penture en fourniture
◯ Invirenov réglable posée

SERRURE 3 POINTS CARRÉNÉE ALUMINIUM :
(hauteur maximum 3000 mm)

◯ SANS
◯ Posée
◯ en fourniture
◯ Blanche ◯ Noire

FEUILLURE MAÇONNERIE : ◯ OUI ◯ NON
Si OUI, Renseigner obligatoirement les "Schémas côte position GONDS"

CINTRE : Découpé USINE ◯ OUI ◯ NON

◯ Pleins cintre
◯ Cintre surbaissé

LIMITE DIMENSIONNELLE (2500*2500)

REPÈRE	Qt	Nbre de vantaux	DIMENSION				Naissance du Cintre	Valeur Flèche	Hauteur Allège	Sens (vue de l'intérieur)		Prix unitaire € HT	Observations
			Largeur Tab LET	Largeur d'exécution	Hauteur Tab HET	Hauteur d'exécution				GVI	DVI		

01/2021