



Nom Agent : Réf. Client :
Nom du Client : Date de la commande :
Adresse du Client : Adresse de livraison : Départ usine le :
..... Transport :
..... Condition de règlement :

DESCRIPTIF DE BASE

- Cadre alu 3 côtés monté usine
- Paumelles réglables 2D, crémones "pompier" sur 1/2 fixe
- Seuil aluminium (anodisé naturel)
- Serrure 3 points encastrée
- Panneaux aluminium isolés 27 mm
- Jets d'eau alu avec joint brosse en partie basse

TYPE D'OUVERTURE

INTÉRIEURE (à la Française)
 EXTÉRIEURE (à l'Anglaise)

TYPE POSE

Applique intérieur
 Pose tunnel entre tableau
 Pose en feuillure jointre un schéma

PANNEAUX DE REMPLISSAGE ISOLÉS 27 mm

A rainures verticales Lisses

OPTION IMPOSTE

non oui
└─ hauteur :

COLORIS

RAL : CHÊNE DORÉ

FINITION

BRILLANT* SATINÉ FSM
* Uniquement RAL 9010/9016

FERRAGE ALU Type "HAHN" réglable 2 directions

BLANC 9016 NOIR RAL :

BÉQUILLE DOUBLE

BLANC 9016 NOIR RAL :

CRÉMONE Aluminium applique type "Pompier" (sur 1/2 fixe)

BLANC 9016 NOIR
Nota : pas de RAL spécifique sur crémonne

OPTIONS SUR VITRAGE PARTIE HAUTE (vitrage 44/2/12/6 ou 14/4)

Partie haute vitrée standard 1 (Ht : 300mm)
 Partie haute vitrée standard 2 (Ht : 400mm) mm
 Autre à préciser : mm
 CLAIR GRANITE GR200 DELTA

OPTION : BAVETTES D'HABILLAGE ép.15/10
Longueur fixe : 3000 mm

RAL :

Côte A/B standard

50 x 30 Qté :
 70 x 30 Qté :

Côte A/B sur mesure

x Qté :
 x Qté :
 x Qté :

REPÈRE	Qt	Nbre de panneaux	DIMENSION				DISPO	ECOINÇONS		PORTILLON*		Nb TRI	Prix unitaire € HT
			Largeur Tab LET	Largeur d'exécution	Hauteur Tab HET	Hauteur d'exécution		G	D	G	D		

* Les sens d'ouverture sont toujours vus de l'intérieur

Observations