

Adresse du Client .....

Adresse de livraison : .....

Condition de règlement : .....

**ESSENCE :**

- Volets à l'américaine épaisseur 31 mm lames ajourées
- avec pilettes  15  40  sans pilettes
- Sapin du Nord  Bois exotique rouge SAPELLI
- Red Cedar
- avec portisol  1/2  1/3 milieu  spécial (voir plan)
- Volets à la française épaisseur 31 mm lames ajourées
- Bois exotique rouge SAPELLI  Red Cedar

**COUVRE-JOINT :**

- SANS
- Posé  en fourniture
- feuillure et contre-feuillure

**ESPAGNOLETTE :**

- Ronde acier  Posée
- Plate  en fourniture
- SANS

**FEUILLURE MAÇONNERIE :**  OUI  NON

Si OUI, Renseigner obligatoirement les "Schémas côté position GONDS"

**FINITION :**

- SANS (Bois NATUREL) (Obligatoire avec Red Cedar)
- Traitement FH
- Impression blanche microporeuse (1 couche)
- Lasure de finition 003 / Miel  006 / Ambré (uniquement Exotique)
- Peinture de finition RAL CF :
- Peinture de finition autre RAL :
- Ferrage peint usine :  BLANC  NOIR

**FERRAGE :**

- SANS
- Standard USINE  Boulons  Vis Torx
- RÉNOVATION Renseigner les "Schémas côté position GONDS"
- Ferrage peinture equeerre peinture noire
- Ordinaire  Queue de carpe
- Posé  en fourniture
- Bichromatée  Alu (maxi 3000)
- Noire  en fourniture
- NON
- NON Repère :

**SERRURE 3 POINTS :**

- Posée
- en fourniture
- NON
- NON Repère :

**CROCHET CRÉMAILLÈRE :**  OUI  NON

**BARRE DE SÉCURITÉ :**  OUI  NON

**ARRÊTS DE VENT :**

- SANS arrêt
- Arrêt à paillette
- avec mortaise
- sans mortaise
- Tête de bergère

**GONDS :**

- SANS gonds
- à sceller
- à scellement chimique
- à visser en tableau (platine)
- Gonds existants : .....
- Diamètre : .....

**CINTRE :**  OUI  NON

- Découpe USINE
- Pleins cintre
- Cintre surbaissé
- Traverse élargie
- Avec lamelles dans le cintre
- Flèche maxi 150 mm
- Flèche mini 60 mm

RÉFÈRE	Qt	Nbre VTX	DIMENSION			Naisseur du cintre	Valeur du cintre	Hauteur d'allège	Sens (vue de l'intérieur)		Nbre de TRI	Remplissage possible					Prix unitaire € HT	
			Largeur Tableau LET	Largeur d'exécution	Hauteur Tableau LET				Hauteur Exécution	GVI		DVI	Ajourage					
													Ajourage					Flèche maxi
									1/3	2/3	3/3	CTBX 15 mm	CTBX 17 mm	CTBX 22 mm	CTBX 30 mm			

SI OPTION MOTORISATION (1,1 VTX ET 2VTX UNIQUEMENT) REMPLIR FICHE SPÉCIFIQUE -

Concerner repère :

En pose rénovation, joindre schéma « position des gonds » page 76